



product	Firetect® Seal pad EVO
omschrijving	kant-en-klaar zelfklevend schijfje met brandwerende componenten
functie in gebruik	bouwproduct om kunststof elektra inbouwdozen bij brand af te dichten, teneinde voortijdige branddoorslag in brandscheidingen te voorkomen
certificering	getest en gecertificeerd middels ETB 14/0275

gebruiksaanwijzing	
belangrijk	applicatie altijd vlg. DoP No. CPR-14/0275-sealpad
gereedschap	-
voorbehandeling	- zorg dat inbouwdozen correct zijn verankerd met het bouwdeel aan elke zijde - inbouwdozen moeten voorzien zijn van bedrading; lege dozen zijn niet toegestaan - inbouwdozen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn - ruwe oppervlakken en kieren <u>eerst</u> afkitten met Acrylic of PA sealer om rookdichtheid te verbeteren
applicatie	- breng 1 Seal pad EVO aan per (enkele / module) inbouwdoos aan elke zijde verwijder beschermfolie en druk Seal pad EVO stevig achter IN de doos - zo nodig, breng rookafdichting aan rondom bouwkundige sparing met Acrylic of PA sealer
afwerking & onderhoud	- geen, mits naadloze aansluiting met bouwdeel bij aansluitnaden, breng rookafdichting aan met Acrylic of PA sealer - KLF adviseert om elke sparing/doorvoer te labelen met uniek ID in een (foto) logboek - periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties borgen goed beleid bouwkundige brandveiligheid

aanvullende product info	Firetect® is een geregistreerd merk van KLF
schema's toepassingsgebied:	© KLF Building Products
- elektra inbouwdozen	disclaimer
principle details:	
- toepassing in metal stud wanden	
- toepassing in metal stud plafonds	
- prestatieverklaring :	
- complete DoP versie: prestatieverklaring + schema toepassingsgebied (FoA) + principe configuraties	
- web DoP versie: prestatieverklaring; overige info is te downloaden via www.klf.nl/downloads	
	 

specificaties
Firetect® Seal pad EVO

materiaal	kant-en-klaar zelfklevend schijfje met brandwerende componenten, opschuimend
kleur	grijs, zelfklevende strip aan 1 zijde
brandweerstand	EI 60 t/m EI 120, afhankelijk van toepassing en configuratie
getest en geclassificeerd vlg.	EN 1366-3 + EN 1364-1; EN 13501-1: Klasse F; EN 13501-2
gebruikscategorie	Z ₂ , intern gebruik
verwerkingscondities	tussen +5 °C en +30 °C, max. 70% RV
hardheid	Shore A: 85
aanhechting	zelfklevend in kunststof inbouwdozen, mits droog, vet- en stofvrij
verpakking	per 10 stuks in doos
opslag	sla droog op, tussen +5 °C en +30 °C, max. 70% RV, vermijd condensatie en UV
houdbaarheid	onbeperkt, mits opslag vlg. instructies
activeringstemperatuur	circa +180 °C
vlampunt	nvt
emissie gevaarlijke stoffen	geen: non-formaldehyde, non-asbestos
verbruik	1 EVO per (enkele / module) inbouwdoos; geen verliesfactor

beperkingen

afhankelijk van IP-code; niet gebruiken in omstandigheden > 90% RH

transport & opslag

- tijdens transport: houd droog, pallets niet stapelen
- sla droog op, bij voorkeur koel en donker
- opslaan op vlakke grond; pallets niet stapelen
- HS code: 69031000

gezondheid & veiligheid

- geen specifieke instructies
- werk vlg. Arbo voorschriften en gebruik relevante PBM
- dit product is conform CLP geclassificeerd als niet gevaarlijk vlg. Verordening 1272/2008

