



Brandwerende doorvoeren & sparingen



KLF Firetect® voor brandveilig bouwen

SCOPE

Firetect heeft een uitgebreid toepassingsgebied. Deze brochure is slechts een indruk. Kijk op www.firetect.nl voor de volledige scope!

buisdoorvoeren

- PE + PP + PVC
- PP-R + PP-MD
- aluPE-X + PE-Xa
- koper + staal

4
6
8
10

kabeldoorvoeren

- kabelgoten + ladders
- kabels + bedrading

12
14

bouwkundige voegen

- recht + expansie

16

voorzieningen luchtbehandeling

- brandkleppen
- lucht kanalen
- ventilatie roosters

18

Firetect, it's a system!

- akoestische prestaties
- milieu prestaties
- productgroep

20
22
24

PRODUCT ONTWIKKELING VANUIT DE PRAKTIJK

Firetect is een compleet pakket bouwproducten voor brandveilig bouwen. We bieden praktische oplossingen voor oa (grote) buis- + kabeldoorvoeren, bouwkundige voegen, staalconstructies, vlamschermen en luchtbehandeling.



Firetect heeft CE marking:
veilige producten, EN getest &
gecertificeerd; kwaliteitscontrole
productie vlg. FPC + ISO 9001.



“Firetect is een
systeem: uitgebreid,
multi-functioneel,
volledig getest
en ..

extreem eenvoudig
monteren”

Met zijn uitgebreide toepassingsgebied en slimme montage methodes, is Firetect veruit de beste optie voor professionals in bouwkundige brandpreventie:

- ✓ multi-functioneel:
 - compact programma voor alle brandveilige constructies
 - onderling uitwisselbaar per toepassing
- ✓ volledig getest + gecertificeerd:
 - huidige EN standaarden
 - future-proof: NEN 6075 + EN 1634-3 (rook)
 - milieu prestaties: BREEAM, LEAD, VOC etc.
 - akoestische prestaties
- ✓ eenvoudige montage oa:
 - kabels + goten NIET uitcoaten
 - brandmanchetten eenvoudig geschroefd in steenwolplaat PA board + flexibele wanden
 - incl. worst cases bijv. buizen onder hoek of 'excentrisch tot nul' positie

Hoofddraagconstructies + brandcompartimentering

Minimale plaatdiktes tbv staalbekleding:

Firetect P: versterkte gipsplaat
Firetect C: heavy-duty calciumsilicaat plaat
Firetect A: lichtgewicht mineraalplaat

- ✓ R30 t/m R180
- ✓ EN 13381-4
- ✓ EN 13501-1+2

Bekijk de tabellen in brochure "brandwerende hoofddraagconstructies en brandcompartimentering" op www.firetect.nl



Firetect wordt voortdurend doorontwikkeld vlg. EN standaarden, bouwregelgeving en praktijksituaties in de bouw. Check www.firetect.nl voor de laatste ontwikkelingen, want we voeren regelmatig brandtesten uit!

BRANDWERENDE
OPLOSSINGEN
VOOR
aluPE-X + PE-Xa

“composiet
buizen tbv
verbeterde
waterleiding-
systemen”

- ✓ EI 60 t/m EI 240 vlg. EN 1366-3
- ✓ geclassificeerd vlg. EN 13501-1+2
- **aluPE-X**
verwarming + sanitair
- buizen binnen
bandbreedte:
dØ: t/m 75 mm
s1: 2,0 t/m 7,5 mm
- ook getest met buis isolatie
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren
- **PE-Xa**
bestand tegen hoge druk + temperatuur
- buizen binnen
bandbreedte:
dØ: t/m 32(54) mm
s1: 2,2 t/m 4,4 mm
- getest met mantelbuizen + buis isolatie
- ‘excentrisch tot nul’ positie is toegestaan
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

Buisdoorvoeren - aluPE-X + PE-Xa

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

aluPE-X + PE-Xa			flexibele wanden				massieve wanden				massieve vloeren	
dØ												
standaard configuratie												
aluPE-X	≤ 16 mm	+ buis isolatie	EI 120			EI 120	EI 120			EI 120		
aluPE-X	≤ 25 mm		EI 120	EI 120			EI 120	EI 120				
aluPE-X	≤ 75 mm	+ buis isolatie	EI 120			EI 120	EI 120			EI 120		
aluPE-X	≤ 75 mm	in PA board	EI 60			EI 60	EI 60	EI 120		EI 60		
PE-Xa	15 (28) mm		EI 90	EI 90	EI 60	EI 120	EI 90	EI 90	EI 60	EI 120	EI 240	EI 240
PE-Xa	15 (28) mm	+ buis isolatie	EI 120			EI 120	EI 120			EI 120	EI 240	
PE-Xa	16 (25) mm		EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 240	EI 240
PE-Xa	16 (25) mm	+ buis isolatie	EI 120			EI 120	EI 120			EI 120	EI 240	
PE-Xa	32 (54) mm		EI 120	EI 60	EI 120	EI 120	EI 120	EI 60	EI 120	EI 120	EI 240	EI 180
PE-Xa	32 (54) mm	+ buis isolatie	EI 90			EI 60	EI 90			EI 60	EI 90	

¹⁾ Neem contact met ons op voor overige EI of niet-standaard configuraties of kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied.

“kleine
voegdetails,
grote
prestaties”

KOPER + STAAL
BUIZEN T/m
Ø 219MM

- ✓ EI 30 t/m EI 180 vlg.
EN 1366-3
- ✓ geclassificeerd vlg.
EN 13501-1+2
- ✓ uitgebreid toepassings
gebied in wanden + vloeren
- **KOPER + STAAL**
- buizen onder hoek
t/m 30°
- uitgebreid getest met
buis isolatie:
 - steenwol
 - synthetisch rubber
 - PIR
 - glaswol
- in PA board

geteste buis isolatie:
- steenwol
- synthetisch rubber
- PIR
- glaswol

Buisdoorvoeren - koper + staal

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

koper + staal		dØ	flexibele wanden			massieve wanden			massieve vloeren		
standaard configuratie											
Cu / staal	≤ 35 mm	+ buis isolatie	EI 90			EI 90					EI 180
Cu / staal	≤ 76 mm	+ buis isolatie	EI 90	EI 90		EI 90	EI 90				
staal	42 ≤ 219 mm	+ buis isolatie	EI 120	EI 120		EI 120	EI 120		EI 90		
top 3 overige configuraties											
Cu / staal	8 ≤ 28 mm						EI 120			EI 120	
staal	42 ≤ 219 mm		EI 60			EI 60					
Cu / staal	22 ≤ 219 mm	in PA board	EI 60			EI 90			EI 90	EI 120	

¹⁾ Max. EI; brandweerstand afhankelijk van type buis isolatie. Kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied.

“alle configuraties met kabel type A1 t/m I”

✓ EI 30 t/m EI 60 vlg. EN 1366-3

✓ geclassificeerd vlg. EN 13501-1+2

- LARGE kabel doorvoeren

- **ALLE KABELS** binnen bandbreedte: dØ: t/m 80 mm + alle soorten kabel-ommanteling

- alle telecom kabels dØ: t/m 100 mm

- alle mantelbuizen, staal + kunststof dØ: t/m 16 mm

- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

- sparing met PA board: t/m 600x5000 mm in vloeren met minimale onderlinge afstanden

NIET GECOATE KABELGOTEN + LADDERS

Elektra voorzieningen - kabelgoten + ladders

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

kabel in kabelgoot ²⁾	kabel dØ	kabelgroep	flexibele wanden		massieve wanden		massieve vloeren	
A1 - 5x1,5mm ²	≤ 21 mm	KG1, klein ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
A2 - 5x1,5mm ²	≤ 21 mm	KG1, klein ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
A3 - 5x1,5mm ²	≤ 21 mm	KG1, klein ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
B - 1x95mm ²	≤ 21 mm	KG1, klein ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
C1 - 4x95mm ²	≤ 47 mm	KG2, medium ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
C2 - 4x95mm ²	≤ 47 mm	KG2, medium ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
C3 - 4x95mm ²	≤ 47 mm	KG2, medium ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
E - 1x85mm ²	≤ 47 mm	KG2, medium ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
D1 - 4x185mm ²	≤ 52 mm	KG3, groot ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
D2 - 4x185mm ²	≤ 52 mm	KG3, groot ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
D3 - 4x185mm ²	≤ 52 mm	KG3, groot ommanteld	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
F - 20x2x0,6mm ²	≤ 100 mm	KG4, telecom bundel	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
G1 - 1x95mm ²	≤ 23 mm	KG5, geen omanteling	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
G2 - 1x185mm ²	≤ 23 mm	KG5, geen omanteling	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
H - max. 3	≤ 16 mm	KG6, mantelbuis staal	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
I - max. 3	≤ 16 mm	KG6, mantelbuis kunststof	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60

¹⁾ Neem contact met ons op voor overige EI of niet-standaard configuraties of kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied.

²⁾ Alle kabels binnen bandbreedte (type A1 t/m type I) zijn toegestaan.

MIXED, kabel + buis doorvoeren

- **ALLE KABELS** binnen bandbreedte: dØ: t/m 52 mm + alle soorten kabel-ommanteling

- **BUIZEN** binnen bandbreedte, dØ: PE/PP/PVC: t/m 110 mm aluPE-X: t/m 25 mm koper: t/m 22 mm staal: t/m 110 mm

- alle telecom kabels dØ: t/m 100 mm

- alle mantelbuizen, staal + kunststof dØ: t/m 16 mm

- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

- sparing met PA board: t/m 600x5000 mm in vloeren met minimale onderlinge afstanden

GEEN coating voor kabels + kabelgoten.

Tijd + kostenbesparing!

“elektra
voorzieningen
in brandcom-
partimenten”

- ✓ EI 30 t/m EI 240 vlg. EN 1366-3 + EN 1364-1 voor inbouwdozen
- ✓ geclassificeerd vlg. EN 13501-1+2

KABELS

- kabels binnen bandbreedte: dØ: t/m 121 mm enkel + gebundeld
- ook getest met mantelbuizen, flexibel + recht
- ‘excentrisch tot nul’ positie is toegestaan
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

INBOUWDOZEN

- schijfje voor alle merken binnen brandbreedte: kunststof, incl. halogeenvrij
- enkel, dubbel of modulair max. breedte: 380 mm; ook geschikt voor ‘diepe’ dozen
- uitgebreid toepassingsgebied: enkel geplaatst tegenover elkaar t/m 5 op rij
- in flexibele wanden: gipsplaat type A t/m type F + in metal stud plafonds

KABELS +
BEDRADING

Elektra voorzieningen -
kabels + bedrading

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

type kabel ²⁾	bundel dØ	kabel voorziening
YMKV - 3x2,5mm ²	≤ 16 mm	-
YMKV - 3x2,5mm ²	≤ 16 mm	in PE mantelbuis (recht)
DATA Cat. 7	≤ 16 mm	-
5G - 2,5mm ²	≤ 20 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel)
YMKV - 3x2,5mm ²	≤ 50 mm	in hdPE mantelbuis (flexibel) - max. 3
A1 - 5x1,5mm ²	≤ 50 mm	in PA board
A2 - 5x1,5mm ²	≤ 50 mm	in PA board
A3 - 5x1,5mm ²	≤ 50 mm	in PA board
YMKV - 3x2,5mm ²	≤ 55 mm	-
A1 - 5x1,5mm ²	≤ 55 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel + recht)
A2 - 5x1,5mm ²	≤ 55 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel + recht)
A3 - 5x1,5mm ²	≤ 55 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel + recht)
5G - 2,5mm ²	≤ 55 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel + recht)
YMKV - 3x2,5mm ²	≤ 99 mm	-
YMKV - 5x4mm ²	≤ 121 mm	-
5G - 2,5mm ²	≤ 121 mm	in PVC-U mantelbuis (flexibel)
bedrading in doos vlg. EN 1366-3 vlg. EN 1364-1	breedte x hoogte x diepte 380 x 76 x 71 mm 284 x 90 x 73 mm	in inbouwdoos ³⁾

¹⁾ Neem contact met ons op voor overige EI of niet-standaard configuraties of kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied.
²⁾ Kabels binnen bandbreedte (bundel dØ) zijn toegestaan.
³⁾ Alle kunststof inbouwdozen in wanden + plafonds zijn toegestaan, incl. halogeenvrij.

Graphite
Acrylic + PA sealer
Cable transit
Seal pad EVO
Flex plug

Graphite
Acrylic + PA sealer
Cable transit
Seal pad EVO
Flex plug

Graphite
Acrylic + PA sealer
Cable transit
Seal pad EVO
Flex plug

flexibele wanden	
EI 120	EI 120
EI 120	EI 90
	EI 120
EI 60	
EI 120	
	EI 120
	EI 120
	EI 120
	EI 60
EI 90	
EI 90	
EI 90	
	EI 120
EI 120	EI 60
EI 120	EI 60
	EI 120
	EI 90

massieve wanden	
EI 120	EI 120
EI 120	EI 90
	EI 120
EI 60	
EI 120	
	EI 120
	EI 120
	EI 120
EI 60	
EI 90	
EI 90	
EI 90	
	EI 120
EI 120	EI 60
EI 120	EI 60

massieve vloeren	
	EI 120
EI 120 *	
	EI 120
EI 180	
EI 180	
EI 180	
EI 180	
EI 120	EI 120
EI 240	EI 180
	EI 120 *

* metal stud plafonds

BOUWKUNDIGE VOEGEN

“aansluit-voegen van brandcompartimenten”

- ✓ EI 30 t/m EI 240 vlg. EN 1366-4
- ✓ geclassificeerd vlg. EN 13501-1+2

- **BOUWKUNDIGE VOEGEN**
recht + expansie
voegbreedte t/m 100 mm
- 1 zijde of 2 zijden
- verticale + horizontale positie
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

Bouwkundige voegen - recht + expansie

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

voegen breedte ²⁾

standaard configuratie		
recht, expansie	≤ 11 mm	
recht, expansie	≤ 25 mm	
recht, expansie	≤ 50 mm	met of zonder rugvulling
recht, expansie	≤ 100 mm	+ rugvulling

Flex strip	Acrylic + PA sealer	Silicone sealant	Flex strip	Acrylic + PA sealer	Silicone sealant	Flex strip	Acrylic + PA sealer	Silicone sealant
flexibele wanden			massieve wanden			massieve vloeren		
			EI 90					
EI 90			EI 90					
EI 60	EI 90		EI 60	EI 90	EI 240	EI 120	EI 120	
		EI 60			EI 60			

¹⁾ Neem contact met ons op voor overige EI of niet-standaard configuraties of kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied.

²⁾ Gemiddelde breedte; maximale compressie Flex strip: 40%.

“oplossingen
voor
brandkleppen,
installatie +
aanheling”

- ✓ EI 60 t/m EI 120 vlg.
EN 1366-3
EN 1366-2
EN 1364-5
- ✓ rookwerendheid vlg. EN 1634-3
- ✓ geclassificeerd vlg.
EN 13501-1+2

- **BRANDKLEPPEN ***
rechthoekig
- installatie in brandscheiding
- aanheling naar brandscheiding
- afhangend aan vloer, bij wand deformatie blijven aansluitnaden **intact**
- in flexibele + massieve wanden met PA board
- **BRANDKLEPPEN ***
rond
- montage met spiraal buizen
- ook getest met ventiel
- buis gecoat met PA coating
- in flexibele wanden + plafonds
- in massieve wanden + vloeren

altijd vlg.
instructies
van
fabrikant

- **LUCHT KANALEN ***
- aanheling naar brandscheiding
- bekleding met PA board
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

- **VENTILATIE ROOSTERS***
- montage in wand + vloer rechthoekig + rond
- stand van lamellen: recht + onder hoek (non-vision)
- in flexibele wanden
- in massieve wanden + vloeren

LUCHTBEHANDELING
BRANDWEREND
BRANDKLEPPEN
VENTILATIE ROOSTERS
LUCHTKANALEN

Luchtbehandeling - brandkleppen + ventilatieroosters + luchtkanalen

classificatie ¹⁾ vlg. EN 13501-2

type voorziening	afm.	
brandklep	≤ 600x300 mm	installatie
brandklep	≤ 600x300 mm	aanhelling
brandklep	≤ 125 mm	+ spiraal buis
brandklep	≤ 125 mm	+ ventiel in spiraal buis
luchtkanaal	≤ 500x500 mm	bekleding
ventilatierooster	≤ 600x600 mm	rechthoekig of rond

flexibele wanden	
EI 90	
EI 60	
	EI 120
	EI 120
EI 60	
	EI 60

massieve wanden	
EI 90	
EI 60	
	EI 120
	EI 120
EI 60	
	EI 60

massieve vloeren	
	EI 120 *
	EI 120 *
EI 60	
	EI 120


¹⁾ Neem contact met ons op voor overige EI of niet-standaard configuraties of kijk op www.firetect.nl voor het complete toepassingsgebied. * incl. metal stud plafond

“Firetect®.
Safe. Sound.
Sustainable.”

Firetect bouwproducten dragen bij aan het akoestisch comfort van gebouwen. Dankzij hun geluïdsisolerende eigenschappen, maken ook Firetect brandwerende producten deel uit van een optimale beheersing van het binnenklimaat, met name bij brandcompartimentering.

Geluid - akoestische prestaties

akoestiek ¹⁾ vlg. EN 10140-2 + ISO 717-1



¹⁾ Neem contact met ons op voor andere dB of niet-standaard configuraties.




Safe. Sound. Sustainable.

Firetect®.
Safe. Sound.
Sustainable.”

Firetect bouwproducten dragen bij aan duurzaam bouwen. Zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en de volledig geïntegreerde ‘cradle-to-gate’ bedrijfsfocus hebben Firetect’s marktpositie stevig verankerd als het gaat om groen bouwen.

Firetect brandwerende producten leveren product credits zoals BREEAM en LEED en zijn voorzien van een breed scala aan EU ecolabels.



Duurzaamheid - milieu prestaties

labels + credits vlg. EU wetgeving

protocol		Graphite	Acrylic + PA sealer	PA board	PA coating	Silicone sealant	FMU pipe collar	Seal pad EVO	Wrap + Wrap-n-roll	Cable transit	Flex plug
BREEAM	INT. product credits	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEED v4	EU product credits	✓					✓	✓	✓	✓	✓
EMICODE	EU ecolabel	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 2					
Indoor Air Comfort	Eurofins ecolabel	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indoor Air Comfort GOLD	Eurofins ecolabel	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Blue Angel	Duits ecolabel	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agbb	Duitse wetgeving	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOC - algemeen	EU emissie test	✓	✓	✓	✓	✓					
VOC - Frankrijk	Franse wetgeving	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
VOC - België	Belgische wetgeving	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMR	Franse emissie test	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M1	Finse geur test	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
EN 717-1§	formaldehyde test	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1



Safe. Sound. Sustainable.

Firetect® Acrylic sealant

licht opschuimende acrylaat kit

- bouwkundige sparingen tbv buis- en kabeldoorvoeren:
 - kabelgoten/ladders/manden ≤ 500 mm
 - ≤ 600x1200 mm in wanden, ≤ 600 t/m **5000** mm in vloeren
- kabels + bundels ≤ Ø110 mm
- PE/PP/PVC ≤ Ø50 mm
- aluPE-X ≤ Ø75 mm
- PE-Xa ≤ Ø32(54) mm
- koper + staal ≤ Ø219 mm

- bouwkundige naden + voegen ≤ 50mm

brandweerstand EI 30 t/m 240

doos à 25 kokers

itemnr. 6020



Firetect® PA sealer

licht opschuimende acrylaat pasta

- bouwkundige sparingen tbv buis- en kabeldoorvoeren:
 - kabelgoten/ladders/manden ≤ 500 mm
 - ≤ 600x1200 mm in wanden, ≤ 600 t/m **5000** mm in vloeren
- kabels + bundels ≤ Ø110 mm
- PE/PP/PVC ≤ Ø50 mm
- aluPE-X ≤ Ø75 mm
- PE-Xa ≤ Ø32(54) mm
- koper + staal ≤ Ø219 mm

- bouwkundige naden + voegen ≤ 50 mm

brandweerstand EI 30 t/m 240

emmer à 5kg

itemnr. 6005



Firetect® Graphite sealant

sterk opschuimende grafiet kit

- bouwkundige sparingen tbv buis- en kabeldoorvoeren:
 - kabelgoten/ladders/manden ≤ 500 mm
 - ≤ 600x1200 mm in wanden, ≤ 600 t/m **5000** mm in vloeren
- kabels + bundels ≤ Ø110 mm
- PE/PP/PVC ≤ Ø125 mm
- PP-R ≤ Ø110 mm
- PP-MD ≤ Ø110 mm
- aluPE-X ≤ Ø75 mm
- PE-Xa ≤ Ø32(54) mm
- koper + staal ≤ Ø219 mm

brandweerstand EI 20 t/m 240

doos à 25 kokers

itemnr. 6021



Wanneer welk
product?
Kijk op
www.firetect.nl
voor alle details

Firetect® PA coating

brand- + rookwerend

- rookdicht afwerken tbv bouw.
- sparingen + doorvoeren:
- onderlinge PA board verbindingen
- naden + aansluitvlakken
- koper + staal ≤ Ø101 mm
- spiraal buizen ≤ Ø125 mm, incl. vlinderklep *

brandweerstand EI 30 t/m 180

emmer à 10kg

itemnr. 6000



Firetect® Silicone sealant

siliconen kit

- bouwkundige naden + voegen
- ≤ 100 mm

brandweerstand

EI 30 t/m 240

doos à 25 kokers

itemnr. 6025



Firetect® PA spiral

40mm schroef tbv (onderlinge) bevestiging van PA board
90mm schroef tbv (onderlinge) bevestiging van PA board

ook geschikt tbv bevestiging van FMU manchetten op PA board

zak 100 stuks of zak 1000 stuks

itemnr. 6014 l = 40 mm

itemnr. 6019 l = 90 mm



Firetect® PA board

steenwol plaat PA board 1S or 2S

- bouwkundige sparingen tbv kabelgoten:
 - ≤ 600x1200 mm in wanden, ≤ 600 t/m **5000** mm in vloeren
- NB: uitcoaten van kabels + kabelgoten + kader niet nodig**
- brandkleppen ≤ 600x300 mm; inbouw + aanheling *
- luchtkanalen ≤ 1000x1000 mm; bekleding *
- bouwkundige sparingen tbv buis- en kabeldoorvoeren:
- kabels + bundels ≤ Ø110 mm
- PE/PP/PVC ≤ Ø250 mm
- PP-R ≤ Ø63 mm
- PP-MD ≤ Ø110 mm
- aluPE-X ≤ Ø75 mm
- koper + staal ≤ Ø219 mm

brandweerstand EI 30 t/m 240

pallet à 80 platen - itemnr. 6014/15/17





Firetect® Wrap

brandwerend wurgband

- brandwerend afdichten tbv buisdoorvoeren:
- PE/PP/PVC ≤ Ø160 mm
- PP-MD ≤ Ø110 mm
- aluPE-X ≤ Ø75 mm
- PE-Xa ≤ Ø32(54) mm
- koper + staal ≤ Ø219 mm
- **always fit**

itemnr. 7850	Ø50 mm
itemnr. 7880	Ø80 mm
itemnr. 7810	Ø110 mm
itemnr. 7825	Ø125 mm
itemnr. 7860	Ø160 mm
itemnr. 7800	Wrap-'n-roll 18 m ²

brandweerstand EI 30 up to 240


Firetect® Cable transit

onderhoudsvrije kabeldoorvoeren

- bouwkundige sparingen tbv kabeldoorvoeren:
- kabels ≤ Ø110 mm, enkel + gebundeld
- **onderhoudsvrij**, geschikt voor frequente kabelmutaties
- meerdere transits op rij tbv max. flexibiliteit

itemnr. 7600	Ø50 mm, l=120 mm
itemnr. 7601	Ø50 mm, l=150 mm
itemnr. 7602	Ø90 mm, l=120 mm
itemnr. 7603	Ø90 mm, l=150 mm

brandweerstand EI 60 t/m 120



Firetect® Air grill

ventilatioeroosters

- ventilatioeroosters met opschuimende lamellen:
- max. afmetingen 600x600 mm (bxh, nominaal)
- dikte: 40 / 50 / 60 mm
- rechthoekig of rond

brandweerstand EI 60
itemnr. 10400-x



Firetect® Seal pad EVO

brandwerende inbouwdozen

- brandwerend afdichten tbv **alle** standaard kunststof inbouwdozen, incl. halogeen vrij:
- in alle type gipswanden, incl. gipskarton type A
- enkel, dubbel, op rij etc. + groot bereik (resp. EN 1366-3 / 1364-1):
- breedte max. 380 / 284 mm
- hoogte max. 76 / 90 mm
- diepte max. 71 / 73 mm

brandweerstand EI 60 up to 120
doos à 10 stuks - itemnr. 6061

Firetect® FMU

multifunctionele brandmanchetten

- brandwerend afdichten tbv buisdoorvoeren:
- PE/PP/PVC ≤ Ø400 mm
- PP-R ≤ Ø110 mm
- PP-MD ≤ Ø160 mm
- PE-Xa ≤ Ø32(54) mm
- **always fit**: open U- of elipsvorm of aan elkaar geschakeld !!
- EU's meest geteste brandmanchet, oa:
- bevestigd op PA board mbt PA spirals (wokkels)
- oversized brandmanchet toegestaan, max. 15 mm
- met mof / sok, gebundelde buizen in 1 manchet
- onder hoek max. 45°
- ook getest met buisisolatie + akoestische demper

itemnr. 7040	Ø40 mm
itemnr. 7050	Ø50 mm
itemnr. 7063	Ø63 mm
itemnr. 7075	Ø75 mm
itemnr. 7080	Ø80 mm
itemnr. 7090	Ø90 mm
itemnr. 7110	Ø110 mm
itemnr. 7125	Ø125 mm
itemnr. 7140	Ø140 mm
itemnr. 7160	Ø160 mm
itemnr. 7200	Ø200 mm
itemnr. 7250	Ø250 mm
itemnr. 7xxxx	Ø315 - 400 mm

brandweerstand EI 30 up to 240



Firetect® Flex strip

opschuimende voegstrips

- bouwkundige naden + voegen
- ≤ 50 mm

itemnr. 9416	925 x 15 x 30 mm
itemnr. 9417	925 x 30 x 25 mm
itemnr. 9418	925 x 30 x 50 mm
itemnr. 9419	925 x 56 x 50 mm

brandweerstand EI 30 t/m 90



Firetect® Flex plug

opschuimende kabelplug

- brandwerend afdichten tbv kabeldoorvoeren:
- kabels ≤ Ø 20 mm

brandweerstand EI 90 t/m 120

itemnr. 6062
Ø20mm, l=150mm

“Met zijn uitgebreide toepassingsgebied en slimme montage methodes, is Firetect veruit de beste optie voor professionals in bouwkundige brandpreventie”

Firetect is een complete productgroep voor brandveilig bouwen. Dit systeem biedt praktische oplossingen voor

- ✓ buisdoorvoeren t/m Ø 400mm
- ✓ elektra voorzieningen
- ✓ bouwkundige voegen t/m 100mm
- ✓ voorzieningen luchtbehandeling
- ✓ bekleding stalen hoofddraagconstructies
- ✓ brandcompartimentering + vlamschermen
- ✓ eisen op het gebied van akoestiek + duurzaamheid



KLF Firetect® voor brandveilig bouwen

Firetect® is a registered brand of KLF Building Products bv +31 (0)345 63 97 97 - info@klf.nl - www.klf.nl